Number.0

HodgePodge

Stand: April 2025

Number.0

Produktdatenblatt

HodgePodge ist eine einfallsreiche und vielfältige Zusammenstellung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten in der Stadt – zu einer Vielzahl an Aktionen einladen: Reck oder Barren oder eine komplette Calisthenics-Anlage für die sportliche Aktivität, Rutschen, Schaukeln, Seilbahnen und Karussells für spielerischen Zeitvertreib. Allen gemeinsam: die enorme Belastbarkeit, die einfache Konstruktion, die jahrelange Haltbarkeit – für eine uneingeschränkte Street-Tauglichkeit.
Numbers sind lustige Zahlenspiele mit Federmechanismus. Mit einer bespielbaren Hausnummer können Sie es allen zeigen.

Number.0

90.261.000

Produktfamilie	**HodgePodge**
Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ('-")	**0,7 × 0,6 × 1,5** **2-1 × 1-9 × 4-9**
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")	**4,2 × 4,2** **4,8 × 4,8** **15-9 × 15-9**
Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")	**0,40** **1-4**
Spielalter	**3**
Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m^2) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft^2)	**13,5** **194,8**
Anzahl der Fundamente	**1**
Betonvolumen C20 /C25 (m^3) Betonvolumen C20/C25 (ft^3)	**0,5** **17,7**
Anzahl der fachlich versierten Monteure	**2**
Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	**2 Stunden**
Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ('-")	**0,6 × 0,7 × 1,5** **2-0 × 2-4 × 5-0**
Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	**80,0** **176,4**
Transportvolumen (m^3) Transportvolumen (ft^3)	**1,5** **53,0**
Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	**90,0** **198,41**
Ersatzteilgarantie	**Lebenslang**

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.



1:200

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Standfläche:
Standfläche aus HDPE.

Belag:
Rutschfeste HDPE-Platten, 19 mm, flächig auf der Standfläche verschraubt.

Lagerung:
Gelagert in Ultrabuchsen und mit EPDM Klemmschutz versehen.

Rohre:
Frameworx®-Edelstahlrohre Ø 60,3 mm, geschliffen und gebürstet.