

Number.2

HodgePodge



Stand: April 2025

Number.2

Produktdatenblatt

HodgePodge ist eine einfallsreiche und vielfältige Zusammenstellung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten in der Stadt – zu einer Vielzahl an Aktionen einladen: Reck oder Barren oder eine komplette Calisthenics-Anlage für die sportliche Aktivität, Rutschen, Schaukeln, Seilbahnen und Karussells für spie-


lerischen Zeitvertreib. Allen gemeinsam: die enorme Belastbarkeit, die einfache Konstruktion, die jahrelange Haltbarkeit – für eine uneingeschränkte Street-Tauglichkeit.

Numbers sind lustige Zahlenspiele mit Federmechanismus. Mit einer bespielbaren Hausnummer können Sie es allen zeigen.

Number.2

90.261.020

	Produktfamilie	HodgePodge
	Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ("")	0,6 × 0,6 × 1,4 1-9 × 1-9 × 4-5
	Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ("")	4,2 × 4,2 4,8 × 4,8 15-9 × 15-9
	Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ("")	1,00 3-4
	Spielalter	3
	Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m²) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft²)	13,5 194,8
	Anzahl der Fundamente	1
	Betonvolumen C20 /C25 (m³) Betonvolumen C20/C25 (ft³)	0,5 17,7
	Anzahl der fachlich versierten Monteure	2
	Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	2 Stunden
	Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ("")	0,6 × 0,7 × 1,5 2-0 × 2-4 × 5-0
	Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	80,0 176,4
	Transportvolumen (m³) Transportvolumen (ft³)	1,5 53,0
	Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	90,0 198,41
	Ersatzteilgarantie	Lebenslang



1:200

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Standfläche:

Standfläche aus HDPE.

Belag:

Rutschfeste HDPE-Platten, 19 mm, flächig auf der Standfläche verschraubt.

Lagerung:

Gelagert in Ultrabuchsen und mit EPDM Klemmschutz versehen.

Rohre:

Frameworkx®-Edelstahlrohre Ø 60,3 mm, geschliffen und gebürstet.

