

# Number.6

HodgePodge



Stand: April 2025

## Number.6

### Produktdatenblatt

HodgePodge ist eine einfallsreiche und vielfältige Zusammenstellung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten in der Stadt – zu einer Vielzahl an Aktionen einladen: Reck oder Barren oder eine komplette Calisthenics-Anlage für die sportliche Aktivität, Rutschen, Schaukeln, Seilbahnen und Karussells für spie-


lerischen Zeitvertreib. Allen gemeinsam: die enorme Belastbarkeit, die einfache Konstruktion, die jahrelange Haltbarkeit – für eine uneingeschränkte Street-Tauglichkeit.

Numbers sind lustige Zahlenspiele mit Federmechanismus. Mit einer beispielbaren Hausnummer können Sie es allen zeigen.

Number.6

90.261.060

|                                                                                     |                                                                                                                          |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Produktfamilie                                                                                                           | HodgePodge                            |
|    | Länge × Breite × Höhe (m)<br>Länge × Breite × Höhe ("")                                                                  | 0,7 × 0,6 × 1,3<br>2-1 × 1-9 × 4-1    |
|    | Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m)<br>Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m)<br>Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ("") | 4,2 × 4,2<br>4,8 × 4,8<br>15-9 × 15-9 |
|    | Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m)<br>Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ("")                                                     | 0,98<br>3-3                           |
|    | Spielalter                                                                                                               | 3                                     |
|    | Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m²)<br>Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft²)                            | 13,5<br>194,8                         |
|    | Anzahl der Fundamente                                                                                                    | 1                                     |
|    | Betonvolumen C20 /C25 (m³)<br>Betonvolumen C20/C25 (ft³)                                                                 | 0,5<br>17,7                           |
|    | Anzahl der fachlich versierten Monteure                                                                                  | 2                                     |
|    | Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung                                                                                     | 2 Stunden                             |
|   | Gesamtmaße des größten Teils (m)<br>Gesamtmaße des größten Teils ("")                                                    | 0,6 × 0,7 × 1,5<br>2-0 × 2-4 × 5-0    |
|  | Gewicht des schwersten Teils (kg)<br>Gewicht des schwersten Teils (lbs)                                                  | 80,0<br>176,4                         |
|  | Transportvolumen (m³)<br>Transportvolumen (ft³)                                                                          | 1,5<br>53,0                           |
|  | Gesamtgewicht (kg)<br>Gesamtgewicht (lbs)                                                                                | 90,0<br>198,4                         |
|  | Ersatzteilgarantie                                                                                                       | Lebenslang                            |



1:200

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.  
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

**Standfläche:**  
Standfläche aus HDPE.

**Belag:**  
Rutschfeste HDPE-Platten, 19 mm, flächig auf der Standfläche verschraubt.

**Lagerung:**  
Gelagert in Ultrabuchsen und mit EPDM Klemmschutz versehen.

**Rohre:**  
Frameworkx®-Edelstahlrohre Ø 60,3 mm, geschliffen und gebürstet.

