

# Number.7

HodgePodge



Stand: April 2025

## Number.7

### Produktdatenblatt

HodgePodge ist eine einfallreiche und vielfältige Zusammenstellung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten in der Stadt – zu einer Vielzahl an Aktionen einladen: Reck oder Barren oder eine komplette Calisthenics-Anlage für die sportliche Aktivität, Rutschen, Schaukeln, Seilbahnen und Karussells für spie-

lerischen Zeitvertreib. Allen gemeinsam: die enorme Belastbarkeit, die einfache Konstruktion, die jahrelange Haltbarkeit – für eine uneingeschränkte Street-Tauglichkeit.

Numbers sind lustige Zahlenspiele mit Federmechanismus. Mit einer bespielbaren Hausnummer können Sie es allen zeigen.

# Number.7

## 90.261.070

	Produktfamilie	<b>HodgePodge</b>
	Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ("")	<b>0,6 × 0,6 × 1,5</b> <b>1-11 × 1-9 × 4-9</b>
	Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ("")	<b>4,2 × 4,2</b> <b>4,8 × 4,8</b> <b>15-9 × 15-9</b>
	Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ("")	<b>0,40</b> <b>4-9</b>
	Spielalter	<b>3</b>
	Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m <sup>2</sup> ) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft <sup>2</sup> )	<b>13,5</b> <b>194,8</b>
	Anzahl der Fundamente	<b>1</b>
	Betonvolumen C20 /C25 (m <sup>3</sup> ) Betonvolumen C20 /C25 (ft <sup>3</sup> )	<b>0,5</b> <b>17,66</b>
	Anzahl der fachlich versierten Monteure	<b>2</b>
	Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	<b>2 Stunden</b>
	Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ("")	<b>0,6 × 0,7 × 1,5</b> <b>2-0 × 2-4 × 5-0</b>
	Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	<b>80,0</b> <b>176,4</b>
	Transportvolumen (m <sup>3</sup> ) Transportvolumen (ft <sup>3</sup> )	<b>1,5</b> <b>53,0</b>
	Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	<b>90,0</b> <b>198,4</b>
	Ersatzteilgarantie	<b>Lebenslang</b>

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

## Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.  
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

### Standfläche:

Standfläche aus HDPE.

### Belag:


Rutschfeste HDPE-Platten, 19 mm, flächig auf der Standfläche verschraubt.

### Lagerung:

Gelagert in Ultrabuchsen und mit EPDM Klemmschutz versehen.

### Rohre:

Frameworkx®-Edelstahlrohre Ø 60,3 mm, geschliffen und gebürstet.



1:200

