

Number.8

HodgePodge



Stand: April 2025

Number.8

Produktdatenblatt

HodgePodge ist eine einfallreiche und vielfältige Zusammenstellung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten in der Stadt – zu einer Vielzahl an Aktionen einladen: Reck oder Barren oder eine komplette Calisthenics-Anlage für die sportliche Aktivität, Rutschen, Schaukeln, Seilbahnen und Karussells für spie-

lerischen Zeitvertreib. Allen gemeinsam: die enorme Belastbarkeit, die einfache Konstruktion, die jahrelange Haltbarkeit – für eine uneingeschränkte Street-Tauglichkeit.

Numbers sind lustige Zahlenspiele mit Federmechanismus. Mit einer bespielbaren Hausnummer können Sie es allen zeigen.

Number.8

90.261.080

	Produktfamilie	HodgePodge
	Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ("")	0,7 × 0,6 × 1,5 2-1 × 1-9 × 4-11
	Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ("")	4,2 × 4,2 4,8 × 4,8 15-9 × 15-9
	Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ("")	1,0 3-4
	Spielalter	3
	Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m ²) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft ²)	13,5 194,8
	Anzahl der Fundamente	1
	Betonvolumen C20 /C25 (m ³) Betonvolumen C20 /C25 (ft ³)	0,5 17,7
	Anzahl der fachlich versierten Monteure	2
	Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	2 Stunden
	Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ("")	0,6 × 0,7 × 1,9 2-0 × 2-4 × 16-5
	Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	80,0 176,4
	Transportvolumen (m ³) Transportvolumen (ft ³)	1,5 53,0
	Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	90,0 198,4
	Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Standfläche:

Standfläche aus HDPE.

Belag:


Rutschfeste HDPE-Platten, 19 mm, flächig auf der Standfläche verschraubt.

Lagerung:

Gelagert in Ultrabuchsen und mit EPDM Klemmschutz versehen.

Rohre:

Frameworkx®-Edelstahlrohre Ø 60,3 mm, geschliffen und gebürstet.



1:200

