Woodville Combi.05

Woodville

Stand: Juli 2025

Woodville Combi.05
Produktdatenblatt

Woodville vereint den natürlichen Charakter, die warme Haptik und den angenehmen Geruch von Holz mit der Langlebigkeit, der Stabilität und der Widerstandsfähigkeit von Metall. Die Holzhäuser (Shacks) auf Stelzen zeichnen sich durch ihre krumme und willkürlich wirkende Bauweise aus. Die Gestaltung erzeugt ein Gefühl von Abenteuerspielplatz und individueller Eigenkonstruktion. Betont wird dieser Charakter durch die schief sitzenden Fensterrahmen, die schrägen Dachplatten, die geneigte Grundform und den unterschiedlichen Brettlängen der Seitenwände.

Die Woodville Combi.05 verbindet zwei Shacks mit unterschiedlicher Höhe und eine Tunnelrutsche. Durchlässige Netzböden und ein Übergangsnetz garantieren eine spezielle Kletterherausforderung für alle Kinder.

Woodville Combi.05

90.224.100.5

Produktfamilie	**Woodville**
Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ('-")	**7,1 × 3,8 × 4,0** -
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")	**8,8 × 7,2** - -
Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")	**1,86** -
Spielalter	**5**
Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m^2) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft^2)	**41,8** -
Anzahl der Fundamente	**5**
Betonvolumen C20 /C25 (m^3) Betonvolumen C20/C25 (ft^3)	**5,41** -
Anzahl der fachlich versierten Monteure	**3**
Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	**8 Stunden**
Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ('-")	**0,2 × 0,2 × 3,3** -
Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	**100,0** -
Transportvolumen (m^3) Transportvolumen (ft^3)	**17,3** -
Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	- -
Ersatzteilgarantie	**Lebenslang**

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.



1:200

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Holzpfosten:
Pfosten aus Konstruktionsholz (verleimtes Holz), Ø 133 mm.

Stahlpfosten:
Terranos®-Stahlpfosten Ø 133 mm, Wandstärke 7,1 mm , mit abgerundeter Aluminiumkappe . Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Rohre:
Gerade Frameworx®-Edelstahlrohre Ø 60,3 mm.

Wandpaneele aus Holz:
Die Wandpaneele werden aus 19mm starkem Lärchenholzbrettern gefertigt. Alle Kanten sind rund gefräst. Befestigt mit Aluminiumguss-Rohrschellen an den jeweiligen Rohren im Hauptgerüst.

Dach und Fensteröffnungen:
Formgefräst aus durchgefärbten HDPE-Platten mit genarbter Oberfläche, Nenndicke 19 mm, die höchste Widerstandsfähigkeit und Vandalismussicherheit gewährleisten. Das Material ist extrem UV-resistent und farbecht. Alle Kanten sind rund gefräst. Verschraubt auf der jeweiligen Trägerplatte oder befestigt mit Aluminiumguss-Rohrschellen an den jeweiligen Rohren im Hauptgerüst.

Böden:
Die HPL-Plattformen mit einer Dicke von 18 mm werden mit Aluminium-Plattenklammern am Rohrgerüst befestigt.

Einstiegsnetz und Übergangsnetz:
Seil-Ø 16 mm, Maschenweite min. 250 x 250 mm, Seilkreuzungspunkte dauerhaft durch langlebige, Gesenk geschmiedete Aluminium-Kugelknoten fixiert (kaum auftragend, kein Kunststoff, keine Spanplattenschraube durch das Seil geschraubt). Mit Aluminiumrohrschellen am Rohrgerüst befestigt. Edelstahlkette mit Fundamentplatte.

Kletterseil:
Seil Ø 18 mm mit Kletterknoten aus langlebigen Hartgummi-Kautschuk-Zylindern. Abstand zwischen den Zylindern ca. 300 mm. Kletterknoten auf dem Seil durch Aluminium-Pressklemmen fixiert.

Strickleiter:
Seil Ø 16 mm, schwarze Sprossen aus langlebigem Polyamid-Rundmaterial, Ø 40 mm, 350 mm Länge.

Kunststoffröhrenrutsche
Tunnel- Kurvenrutsche aus Kunststoff. Mit einer Adapterplatte und Aluminiumguss-Rohrschellen mit den Rohren des Hauptgerätes verbunden.

Kugeln:
Frameworx®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, ausgerüstet mit dem innenliegenden Aufnahmesystem für die Holzpfosten. Somit haben die Holzpfosten keinen direkten Kontakt mit dem Erdboden. Sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.